

## Technisch Informatieblad

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Tuning Line Brake Caliper</b>		
<b>Kleur</b>	:	<b>Geel</b>	<b>Rood</b>	<b>Blauw</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>04097</b>	<b>04098</b>	<b>04099</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>		
		<b>Wolfraamweg 2</b>		
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>		
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>	
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>	

---

### Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige lak voor het accentueren van remklauwen.

### Productkenmerken

Goede vulkracht  
Duurzame glans  
Krasvast en stootvast  
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden  
Goede corrosiewering  
Vuilwerend  
Goede kleurechtheid (UV-bestendig)  
Uitstekende hechting

### Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Alkydhars
VOS-gehalte	:	Circa 79% w/w
Vaste stof	:	Circa 21% w/w
Glans	:	Hoogglans 90 bij een meethoek van 60°
Rendement	:	4 remklauwen
Stofdroog	:	Na 30 tot 60 minuten
Kleefvrij	:	Na 3 uur
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 24 uur
Hittebestendig	:	Tot 110°C
Piek	:	Tot 150°C

### Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

#### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en gronden met een MoTip witte primer. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

#### Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**